FURUKAWA BATTERY

アイドリングストップ車やプリウス補機用バッテリーの交換にも最適！

※車種によっては、バックアップを行うと
不具合が生じる場合がございます。

これ1台で
手間いらず！

国産車
DC12V
専用

特長
- 本体全面のイラスト表示でラクラク操作
- 「接続OK」ランプによりバックアップの可否を一目で確認
- 本体重量を約1.5kgとコンパクト化を実現
- 本体内蔵バッテリーも汎用品を搭載し、寿命到達後の交換を容易にしました。

バッテリー交換時のワンポイントチャージャー

バックアップ電源 FK3000

バッテリーを交換する際、車載搭載機器のメモリーを保護します。
わずらわしいメモリー設定が、これ1台で省け作業の効率化が図れます。

操作手順



①FK3000の出力スイッチが「OFF」になっているか確認してください。また車両のキースイッチを「OFF」にし、しばらく待機してください。

※エンジン停止直後は、大きな電流が流れていることがあり、そのままバックアップを取ると失敗する可能性があります。



③確実に接続できていることが確認できましたら、FK3000の出力スイッチを「ON」にしてください。

●充電ACアダプター



②FK3000の出力クリップを車両のバッテリーケーブルのターミナルへ確実に接続してください。

手順1）プラス（赤）クリップを車両バッテリーのプラスケーブルのターミナルへ接続します。

手順2）マイナス（黒）クリップを車両バッテリーのマイナスケーブルのターミナルへ接続します。

④【接続OK】
表示灯が点灯するのを確認してから、車両に搭載されているバッテリーを交換してください。

※車載バッテリーが過放電の時（約8V以下）は、FK3000のバックアップ機能は使えません。

■バックアップ電源FK3000の仕様

	内　容
外形寸法	H210×W130×D68（mm）
重量	約1.5（kg）
内蔵バッテリー	FT4B-5（12V・2.5Ah/10HR）
内蔵バッテリーの充電	AC100V電源から充電ACアダプターによる
出力端子	出力クリップ
過電流保護装置	リセットヒューズ（5A）
付属品	充電ACアダプター/1個 バッテリーターミナルカバー/1個　取扱説明書/1部

※写真の色は、印刷の都合上、実際のものとは若干異なります。記載されているイラストはイメージです。

●このカタログは2015年1月現在のものです。記載内容は、改良のため予告なく仕様変更することがあります。内容に関するお問い合わせは、下記、市販営業部までお願いいたします。

古河電池株式会社
本　社　〒240-0006 横浜市保土ケ谷区星川2丁目4番1号／市販営業部 ☎(045) 336-5069／FAX (045) 333-2534
http://www.furukawadenchi.co.jp

BC-1501-5B-15